

# WP7-301

VÍZÁLLÓ, BITUMENES TETŐ JAVÍTÓ ÉS SZERELŐ PASZTA



- ✓ Alkalmazás után azonnal vízálló és esőálló
- ✓ A tetőn levő repedések és hólyagosodások hideg javítására azonnali megoldás
- ✓ A tartós rugalmasság érdekében gumi alkotórészt tartalmaz
- ✓ A tökéletes tömítés érdekében bitument tartalmaz
- ✓ Rost erősítésű a hosszantartó kötés érdekében
- ✓ Azonnal felhasználható és nagyon könnyű az alkalmazása
- ✓ Nedves és száraz felületeken egyaránt, HIDEGEN használható

## Technikai információ

- Alapanyag: üvegszál erősítésű módosított bitumen
- Oldószer szagú
- Színe fekete
- Relatív sűrűség: 1.1
- Szakadási nyúlás: 170%
- Alkalmazási hőfok: -15°C / + 40°C
- Hőrezisztencia: -40°C / + 85°C
- Kémiai rezisztencia: nem ellenálló a szénhidrogén alapú oldószerekkel szemben
- Nem festhető
- Minőségét megőrzi 24 hónapig, száraz, hűvös, de fagymentes helyen, eredeti csomagolásban
- Biztonsági előírások: kérjük, tanulmányozza a termék biztonsági adatlapját

## Csomagolás

WP7-301 - 4,4L doboz

602205000

## Termék

### Jellemzők

A WP7-301 azonnal használható, könnyen kezelhető, gumi, bitumen és üvegszál alapú tető javító és szerelő paszta, amelyet nedves és száraz felületeken egyaránt használhatunk. Függőleges felületek szigetelésére is alkalmas. Használat után azonnal vízhatlanná válik, esőnek is azonnal ellenáll, s a legtöbb építőanyaghoz azonnal és erősen tapad, kompatibilis a bitumen alapú építőanyagokkal. A WP7-301 palán is használható az extra UV védelem biztosítása érdekében.

### Felhasználási területek

- Tetők, tetőszerkezetek és esőcsatornák vízszigetelésére.
- Repedések és hólyagosodás javítására.
- Kémények, tetőáttörések vízszigetelésére.
- Alapzatok vízszigetelésére (EN 15814 tanúsítvány).
- Csatlakozások, ereszek, kupolák, erkélyek, teraszok vízszigetelésére.

## Használat

- Tiszta és stabil, jég és hómentes felületen használja. Ha szükséges, tisztítsa és szárítsa meg a felületet (melegítés nélkül).
- A laza felületi részeket és a kikeményedett bitumen darabokat távolítsa el, a felpuffadt hólyagokat kereszt alakban vágja fel a tetőburkolaton. Nagyobb javítások esetén a javítandó részt erősítse meg a tetőszerkezet anyagával, vagy Tec7 üvegyapot szalaggal. Készítsen 2mm-es bevonatot kefével, spatulával vagy Tec7 kinyomópisztollyal.
- A felületet simítsa el Tec7 Cleaner alkalmazásával, amellyel a használt eszközöket is megtisztíthatja.
- Ne használja tavakban, vagy vízfolyásokban.
- 1 liter = 1 mm-es réteg 1 m<sup>2</sup>-re